


小型エンジン発電機

■ GA-2605U2

現場仕事の定番
優れた発電性能と耐久性



■ SGH24

キャスター・ハンドル標準装備



■ YDG250VS-5E

■ YDG300VS-5E

「超低騒音型」指定機

市街地や夜間工事に！



機 種	発電機 2kW	発電機 2kW	発電機 2kW	発電機 2.7kW
型 式	GA-2605U2	SGH24	YDG250VS-5E	YDG300VS-5E
メ ー カ ー	デンヨー	スバル	ヤンマー	ヤンマー
発電機仕様	周 波 数 (Hz)	50	50	50
	出 力 (kW)	2.2	2.0	2.0
	電 圧 (V)	100	100	100
	電 流 (A)	22	20	20
	相 数	単相	単相	単相
	コ ン セ ント (電流×個)	15Ax2	15Ax2	15Ax2
エンジン仕様	総 排 気 量 (ℓ)	0.17	0.17	0.32
	定 格 出 力 (kW:回/分)	2.6/3,000	2.6/3,000	4.3/3,600
	始 動 方 式	リコイル式	リコイル式	セル式
	燃 料	ガソリン	ガソリン	軽油
	燃 料 タ ン ク (ℓ)	12	12	15
	燃 料 消 費 量 (ℓ/h)*	1.16	1.2	0.8
寸 法	全 長 (mm)	510	590	713
	全 幅 (mm)	410	524	598
	全 高 (mm)	465	538	687
乾 燥 質 量 (整備質量) (kg)	47 [57]	45 [54]	145 [160]	146 [161]

*燃料消費量は、1/4負荷時