

インバータ発電機

●商用電源と同等の高品質な電源です。
コンピュータ内蔵製品や充電器などの
精密機器にも対応します。

■ IEG1600M-Y

持ち運びラクラクなコンパクトボディ



■ GE-2000SS-IV

各種検査・計測作業をはじめ、電子制御の各種電動
工具も多様する電気工事などに最適です



■ IEG2801M

軽くて丈夫な樹脂ボディ採用
セルスタータで簡単始動



機 種		発電機 1.6kW	発電機 2kW	発電機 2.8kW
型 式		IEG1600M-Y	GE-2000SS-IV	IEG2801M
メ ー カ ー		新ダイワ	デンヨー	新ダイワ
仕 様		超低騒音	超低騒音	超低騒音
発電機仕様	周 波 数 (Hz)	50/60	50/60	50/60
	出 力 (kW)	1.6	2.0	2.8
	電 圧 (V)	100	100	100
	電 流 (A)	16	20	28
	相 数	単相	単相	単相
	コ ン セ ント (電流×個)	15Ax2	15Ax2	15Ax2・30Ax1
エンジン仕様	総 排 気 量 (ℓ)	0.079	0.17	0.21
	定 格 出 力 (kW:回/分)	2.3/4,500	3.0/3,600	3.8/3,600
	始 動 方 式	リコイル式	リコイル式	セル/リコイル併用
	燃 料	ガソリン	ガソリン	ガソリン
	燃 料 タ ン ク (ℓ)	4.2	6	8.4
	燃 料 消 費 量 (ℓ/h)*	0.4	0.69	0.7
寸 法	全 長 (mm)	490	527	635
	全 幅 (mm)	280	419	466
	全 高 (mm)	445	461	562
乾 燥 質 量 (整 備 質 量) (kg)		20 [24]	32 [38]	61 [68]

*燃料消費量は、1/4負荷時