

## エンジン発電機

■ DGW310DMC



■ DGM250MK



■ SDG25S



機 種		発電機 10kVA (溶接機兼用)	発電機 20kVA	発電機 20kVA
型 式		DGW310DMC	DGM250MK	SDG25S
メ ー カ ー		新ダイワ	新ダイワ	北越工業
仕 様		超低騒音	超低騒音・オイルフェンス一体型	超低騒音
発電機仕様	周 波 数 (Hz)	50/60	50/60	50/60
	出 力 (三相) (kVA)	9.9	20/25	20/25
	出 力 (单相) (kVA)	6.0	12/15	11.5/14.4
	電 圧 (三相) (V)	200/220	200/220	200/220
	電 圧 (单相) (V)	200-100/220-110	200-100/220-110	200-100/220-110
	電 流 (A)	28.6	57.7/65.6	57.7/65.6
	相 数	三相	三相	三相
	三相・単相同時出力※1	—*2	○	—*2
エンジン仕様	総 排 気 量 (ℓ)	0.72	2.34	2.34
	定 格 出 力 (kW)	11.7/14.0	19.1/23.7	19.1/23.7
	定 格 回 転 数 (回/分)	3,000/3,600	1,500/1,800	1,500/1,800
	燃 料	軽油	軽油	軽油
	燃 料 タ ン ク (ℓ)	37	65	70
	燃 料 消 費 量 (ℓ/h)※3	2.1/2.4	[2.99]3.98/[3.8]5	[3.0]4/[3.8]5
	潤 滑 油 量 (ℓ)	3.8	9.7	9.5
寸 法	全 長 (mm)	1,410	1,500	1,550
	全 幅 (mm)	566	700	700
	全 高 (mm)	760	1,000	980
乾 燥 質 量 (整備質量) (kg)		338[375]	625[705]	610[680]

※1 同時出力が可能な為、三相4線と单相3線の切替が不要です。

※2 三相200V⇄单相100V/200V級の切替スイッチが機械内部にあります。

※3 [50%]75%負担時

・アース棒2本付属となります。